

## คุณลักษณะรายละเอียดครุภัณฑ์ประกอบแบบ

### 1. พัดลมระบายอากาศ 12 นิ้ว

- พัดลมระบายอากาศขนาด 12 นิ้ว
- ติดตั้งง่ายด้วยวงกบพลาสติกขนาดมาตรฐาน ทนทานต่อการใช้งาน
- ป้องกันฝนสาด ฝุ่นผง สัตว์ และแมลง ด้วยฝาครอบหลังพัดลมระบายอากาศ
- ปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงด้วยเทอร์มอลฟิวส์ (Thermal Fuse)
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่น บอลแบร์ริง (Ball Bearing)
- ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001
- ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก.934-2558 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

### 2. พัดลมโคจร 16 นิ้ว

- กำลังไฟไม่น้อยกว่า 65 วัตต์
- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,123 รอบ/นาที
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์แบบหมุนปรับ
- ปรับรัศมีการส่ายได้ตั้งแต่ 15, 30 และ 50 องศา
- ปรับส่ายและหยุดส่าย เพื่อกระจายแรงลมได้ตามความต้องการ
- เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอล ฟิวส์
- ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ISO 9001
- รับประกันมอเตอร์ 3 ปี
- ขนาดใบพัด 16 นิ้ว

### 3. เครื่องโปรเจคเตอร์ 3000 ANSI Lumens

- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ และวิดีโอ
- ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel
- ระดับค่าความสว่างของจอภาพไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens
- ค่าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024 x 768 (XGA)
- รับประกันหลอดภาพ 10,000 ชั่วโมง
- ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 100 นิ้ว
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับเปิดปิดเครื่อง

#### 4. เครื่องปรับอากาศแยกส่วนอินเวอร์เตอร์ 36,000 BTU

- ขนาดการทำความเย็นไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู/ ชั่วโมง
- อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER 16 บีทียู/ วัตต์-ชั่วโมง
- แหล่งจ่ายไฟ 220 โวลต์/ 1 เฟส/ 50 เฮิร์ตซ์
- ประหยัดไฟเบอร์ 5
- ระบบ inverter (คอมเพรสเซอร์แบบสวิต)
- สารทำความเย็น R32
- การกระจายลมเย็น สวิตแนวตั้ง ขึ้น-ลง (อัตโนมัติ), สวิตแนวนอน ซ้าย-ขวา (บังคับมือ)
- ระบบฟอกอากาศ แผ่นกรองอากาศ Resin net
- คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- อะไหล่ทุกชิ้นส่วนรับประกัน 1 ปี